

**Tuote**

Tuotekoodi: 11035
Valmistaja: Ajax Systems

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax
Valmistaja: Ajax Systems

Ajax-järjestelmään langattomasti liitettävä ohjattava rele antaa mahdollisuuden hallita etänä mobiilisovelluksella esim. lukitusta ja portteja tai sen avulla voi vaikkapa katkaista veden tulon vesivahingon sattuessa yhdessä LeaksProtect-vesivahdin kanssa.

Pienikokoinen laite mahtuu helposti kytkentärasiaan tai sähkökeskukseen ja taipuisa antenni takaa vakaan yhteyden. Automaattisia toimintoja voi ohjelmoida Ajax-sovelluksella, ja rele ohjaa niitä joko hälytyksen, painikkeen tai ajastuksen perusteella.

Ominaisuudet:

1. Yhteensopivuus: kaikki Ajax Hub-keskukset ja ReX-välivahvistimet
2. Maksimikuorma: 5 A/36 V DC, 13 A/230 V AC
3. Relelähtö: NO/NC
4. Virransyöttö: 7-24 V DC
5. Käyttölämpötila-alue: 0° - +64°C
6. Lämpötilasuojaus: 65°C asennuspaikassa (85°C releen sisäinen)
7. Suojaluokitus: IP20
8. Mitat: 39 x 33 x 18 mm
9. Paino: 25 g

[Relay -käyttöohje](#)